

Der Industriesauger (Nilfisk VHS 110 Z22) - Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorleistung (Watt): | 1.100 W |
| Luftmenge (l/min): | 3.600 l/min |
| Schallpegel (dB): | 73 dB |
| Hauptfilterfläche (cm ²): | 10.000 cm ² |
| Hauptfiltertyp: | Sternfilter, antistatisch, Klasse L |
| Fassungsvermögen Trommel (Liter): | 37 l |
| Gewicht (kg): | 42 kg |
| Maße (L/B/H in cm): | 56 x 57 x 124 cm |



Das ATEX zertifizierte Stangensystem (4-Elemente)

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Material: | hochwertiges Carbon |
| Arbeitsreichweite (Meter): | bis zu 6 m |
| Stangenlänge (Meter): | 1,5 m |
| Stangengewicht (Gramm): | 280 g |



Im Lieferumfang enthaltenes ATEX-Zubehör

- Schwanenhals 65°-Winkel
- Schwanenhals 155°-Winkel
- Standarddüse
- antistatische Tragetasche
- kleine und große runde Bürste
- Verbindungsstück Stange und Schlauch

Ihre Vorteile auf einen Blick

- sichere Profi ATEX Reinigung in großen Höhen vom Boden aus
- verbesserte Arbeitssicherheit
- keine Leiter, Gerüst, Hubsteiger etc. mehr nötig
-> maximale Kosteneffizienz
- leichtes, ATEX-zertifiziertes Stangensystem
- geeignet für mittelgefährliche Stäube
- geeignet für staubexplosionsgefährdete Bereiche der ATEX Zone 22
- Filterreinigung bei laufendem Betrieb
- Entfernung von dichtem Staub in nur einem Reinigungsgang

