

Datenblatt

Kränzle Hochdruckreiniger Heisswasser therm 1165-1



ohne Schlauchtrommel

mit Schlauchtrommel



- Digitales Bedienpanel
- optische Flammenüberwachung & Überhitzungsschutz
- Betriebsstundenzähler

Merkmale:

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- stufenlose Druckregulierung
- Sicherheitsabschaltung
- Reinigungsmittelansaugung
- robustes Fahrgestell mit Feststellbremse & abnehmbarer Haube
- Wasserkasten: 12 l Volumen
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Brennstofftank: 25 l
- mit oder ohne komfortabler Schlauchtrommel erhältlich
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Direktansaugung: 2,5 m Ansaughöhe

Lieferumfang:

therm 1165-1 mit oder ohne Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschalt pistole, Lanze mit Flachstrahldüse, Hochdruckschlauch 10 oder 20 m, WassereingangsfILTER

Technische Daten:

- | | |
|---|-----------------------|
| · Arbeitsdruck: | 30 - 165 bar |
| · Wasserleistung: | 19,4 l/min - 1165 l/h |
| · Zulässiger Überdruck: | 180 bar |
| · Motordrehzahl: | 1400 U/min |
| · Anschluss: | 400 V |
| · Leistungsaufnahme: | 6,4 kW |
| · Leistungsabgabe: | 5,0 kW |
| · Netzanschlusskabel: | 7,5 m |
| · Gewicht: | 214 kg / 222 kg |
| · Maße | |
| ohne Schlauchtrommel: | 105 x 80 x 101,5 cm |
| mit Schlauchtrommel: | 105 x 80 x 130 cm |
| · Heißwasserabgabe: | 12 - 82 °C |
| · Dampfstufe: | 155 °C |
| · Heizölverbrauch | |
| max. Heizleistung: | 7,1 kg/h - 8,5 l/h |
| · Heizölverbrauch ΔT_{45° : | 5,6 / 6,6 kW |
| · Heizleistung: | 78 kW |