Datenblatt Kränzle Hochdruckreiniger Heisswasser therm 875-1



Digitales Bedienpanel optische Flammenüberwachung & Überhitzungsschutz Betriebsstundenzähler

Merkmale:

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- · stufenlose Druckregulierung
- Sicherheitsabschaltung
- Reinigungsmittelansaugung
- robustes Fahrgestell mit Feststellbremse & abnehmbarer Haube
- · Wasserkasten: 12 I Volumen
- · Digital-Thermostat
- · Strömungswächter
- · Brennkammervorbelüftung
- · Brennstofftank: 25 I
- · mit oder ohne komfortabler Schlauchtrommel erhältlich
- · Brennerstopp bei Heizölmangel

Lieferumfang:

therm 875-1 mit oder ohne Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole, Lanze mit Flachstrahldüse, Hochdruckschlauch 10 oder 20 m, Wassereingangsfilter

Technische Daten:

Arbeitssdruck: 30 - 175 bar
Wasserleistung: 14,6 l/min - 875 l/h
Zulässiger Überdruck: 190 bar
Motordrehzahl: 1400 U/min
Anschluss: 400 V
Leistungsaufnahme: 4,8 kW

Leistungsaufnahme: 4,8 kW
Leistungsabgabe: 4,0 kW
Netzanschlusskabel: 7,5 m

- Gewicht: 197 kg / 205 kg

Maße

ohne Schlauchtrommel: $105 \times 80 \times 101,5$ cm mit Schlauchtrommel: $105 \times 80 \times 130$ cm

Heißwasserabgabe: 12 - 87 °CDampfstufe: 155 °C

· Heizölverbrauch

max. Heizleistung: 5,8 kg/h - 6,8 l/h \cdot Heizölverbrauch \triangle T45°: 4,2 / 5,0 kW

· Heizleistung: 60 kW