

Datenblatt

Kränzle Hochdruckreiniger Kaltwasser K 2160 TS / TST



TS - ohne Schlauchtrommel



TST - mit Schlauchtrommel

- praktisches unzerstörbares Kunststoff-Gehäuse
- Direktansaugung: 2,5 m Ansaughöhe

Merkmale:

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System
- stufenlose Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- Ordnungssystem
- groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
- mit oder ohne Schlauchtrommel erhältlich

Lieferumfang:

K 2160 mit oder ohne Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschalt pistole, Lanze mit Vario-Jet, Lanze mit Schmutzkiller, Hochdruckschlauch mit 10 oder 15 m

Technische Daten:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| · Arbeitssdruck: | 30 - 140 bar |
| · Wasserleistung: | 11 l/min - 660 l/h |
| · Zulässiger Überdruck: | 160 bar |
| · Motordrehzahl: | 1400 U/min |
| · Anschluss: | 230 V |
| · Leistungsaufnahme: | 3,2 kW |
| · Leistungsabgabe: | 2,4 kW |
| · Netzanschlusskabel: | 5 m |
| · Gewicht: | 39 kg / 40 kg |
| · Maße: | 37,5 x 36 x 90 cm |