

# Datenblatt

## Kränzle Hochdruckreiniger

### Kaltwasser quadro 1000 TS / TST



TS - ohne Schlauchtrommel



TST - mit Schlauchtrommel

- mit horizontal montierter, leistungsstarker Hochdruckpumpe
- geländegängig, robustes Edelstahl-Fahrgestell mit Ordnungssystem

#### Merkmale:

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- stufenlose Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
- Wasserkasten: 12 l Volumen
- Feststellbremse & Rammschutz
- Sicherheitsabschaltung
- mit oder ohne komfortabler Schlauchtrommel erhältlich
- langlebig & korrosionsbeständig
- praktische Halterungen für Hochdruckpistole & Reinigungslanzen

#### Technische Daten:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| · Arbeitsdruck:         | 30 - 220 bar       |
| · Wasserleistung:       | 16 l/min - 960 l/h |
| · Zulässiger Überdruck: | 250 bar            |
| · Motordrehzahl:        | 1400 U/min         |
| · Anschluss:            | 400 V              |
| · Leistungsaufnahme:    | 7,5 kW             |
| · Leistungsabgabe:      | 5,5 kW             |
| · Netzanschlusskabel:   | 7,5 m              |
| · Gewicht:              | 83 kg / 89 kg      |
| · Maße:                 | 77 x 57 x 99 cm    |

#### Lieferumfang:

quadro 1000 TS oder TST, Sicherheits-Abschaltipistole, Lanze mit Flachstrahldüse, Lanze mit Turbokiller (nur bei TST Ausführung), Hochdruckschlauch 10 m oder 20 m