

# Datenblatt

## Kränzle Hochdruckreiniger Heisswasser therm 1017



ohne Schlauchtrommel

mit Schlauchtrommel



- Bedienpanel - analoge Temperaturregulierung
- optische Flammenüberwachung & Überhitzungsschutz
- Eco-Modus

### Merkmale:

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorschaltung
- stufenlose Druckregulierung
- Sicherheitsabschaltung
- Reinigungsmittelansaugung
- Direktansaugung: 2,5 m Ansaughöhe
- robustes Fahrgestell mit Feststellbremse & abnehmbarer Haube
- Wasserkasten: 12 l Volumen
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- optische Flammenüberwachung & Überhitzungsschutz
- Brennstofftank: 25 l
- mit oder ohne komfortabler Schlauchtrommel erhältlich
- Brennerstopp bei Heizölmangel

### Lieferumfang:

therm 1017 mit oder ohne Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschalt pistole, Hochdruckschlauch 10 oder 20 m

### Technische Daten:

- Arbeitsdruck: 30 - 150 bar
- Wasserleistung: 16,7 l/min - 1000 l/h
- Zulässiger Überdruck: 170 bar
- Motordrehzahl: 1400 U/min
- Anschluss: 400 V
- Leistungsaufnahme: 5,5 kW
- Leistungsabgabe: 4,0 kW
- Netzanschlusskabel: 7,5 m
- Gewicht: 193 kg / 198 kg
- Maße
  - ohne Schlauchtrommel: 105 x 80 x 101,5 cm
  - mit Schlauchtrommel: 105 x 80 x 130 cm
- Heißwasserabgabe: 12 - 80 °C
- Dampfstufe: 140 °C
- Heizölverbrauch
  - max. Heizleistung: 6,2 kg/h - 7,4 l/h
  - eco: 4,8 kg/h - 6,3 l/h
- Heizölverbrauch  $\Delta T45^\circ$ : 5,6 / 6,6 kW
- Heizleistung: 68 kW