

Datenblatt

Kränzle Hochdruckreiniger

Heisswasser therm-RP 1400 ATr



- **Digitales Bedienpanel**
- **Automatik-Schlauchtrommel**
- **Kränzle Reihenpumpe**

Merkmale:

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- stufenlose Druckregulierung
- Sicherheitsabschaltung
- Reinigungsmittelansaugung
- robustes Fahrgestell mit Feststellbremse & abnehmbarer Haube
- Wasserkasten: 12 l Volumen
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- optische Flammenüberwachung & Überhitzungsschutz
- Brennstofftank: 25 l
- Betriebsstundenzähler
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Direktansaugung: 2,5 m Ansaughöhe

Technische Daten:

- | | |
|--|-----------------------|
| · Arbeitsdruck: | 70 - 170 bar |
| · Wasserleistung: | 23,3 l/min - 1400 l/h |
| · Zulässiger Überdruck: | 190 bar |
| · Motordrehzahl: | 1400 U/min |
| · Anschluss: | 400 V |
| · Leistungsaufnahme: | 8,0 kW |
| · Leistungsabgabe: | 6,3 kW |
| · Netzanschlusskabel: | 7,5 m |
| · Stecker: | CEE 32A |
| · Gewicht: | 240 kg |
| · Maße: | 130 x 80 x 101,5 cm |
| · Heißwasserabgabe: | 12 - 80 °C |
| · Dampfstufe: | 140 °C |
| · Heizölverbrauch | |
| max. Heizleistung: | 7,7 kg/h - 9,2 l/h |
| · Heizölverbrauch $\Delta T45^\circ$: | 5,6 / 6,6 kW |
| · Heizleistung: | 84 kW |

Lieferumfang:

therm-RP 1400 ATr, Sicherheits-Abschaltpistole, Lanze mit Flachstrahldüse, Hochdruckschlauch 20 m, WassereingangsfILTER