

Datenblatt

Kränzle Hochdruckreiniger Heisswasser therm-RP 1400



- erhältliche Varianten:
ohne Schlauchtrommel
ohne Schlauchtrommel, mit Edelstahl-Heizschlange
mit Schlauchtrommel
mit Schlauchtrommel & Edelstahl-Heizschlange

Merkmale:

- Digitales Bedienpanel
- Kränzle Reihenpumpe
- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- stufenlose Druckregulierung
- Sicherheitsabschaltung
- Reinigungsmittelansaugung
- robustes Fahrgestell mit Feststellbremse & abnehmbarer Haube
- Wasserkasten: 12 l Volumen
- Digital-Thermostat
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- optische Flammenüberwachung & Überhitzungsschutz
- Brennstofftank: 35 l
- Betriebsstundenzähler
- Brennerstopp bei Heizölmangel
- Direktansaugung: 2,5 m Ansaughöhe

Technische Daten:

- Arbeitsdruck: 70 - 170 bar
- Wasserleistung: 23,3 l/min - 1400 l/h
- Zulässiger Überdruck: 190 bar
- Motordrehzahl: 1400 U/min
- Anschluss: 400 V
- Leistungsaufnahme: 8,0 kW
- Leistungsabgabe: 6,3 kW
- Netzanschlusskabel: 7,5 m
- Stecker: CEE 32A
- Gewicht: 210 / 218 kg
- Maße:
 - ohne Schlauchtrommel: 105 x 80 x 101,5 cm
 - mit Schlauchtrommel: 105 x 80 x 130 cm
- Heißwasserabgabe: 12 - 80 °C
- Dampfstufe: 140 °C
- Heizölverbrauch
 - max. Heizleistung: 7,7 kg/h - 9,2 l/h
- Heizölverbrauch $\Delta T45^\circ$: 5,6 / 6,6 kW
- Heizleistung: 84 kW

Lieferumfang:

therm-RP 1400 in gewünschter Variante, Sicherheits-Abschalt pistole, Lanze mit Flachstrahldüse, Hochdruckschlauch 10 oder 20 m, WassereingangsfILTER