

Datenblatt

Kränzle Hochdruckreiniger

Kaltwasser WS-RP 1000 TS / WSC-RP 1000 TS



WS-RP (ohne Abdeckung)



WSC-RP (mit Abdeckung)

- Profigerät mit innovativer Reihenpumpe
- Stand- und Wandaggregat
- erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck

Merkmale:

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- stufenlose Druckregulierung
- groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
- Stand- und Wandaggregat
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Ordnungssystem
- Abdeckung aus Edelstahl - optional erhältlich

Technische Daten:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| · Arbeitsdruck: | 30 - 200 bar |
| · Wasserleistung: | 16,6 l/min - 1000 l/h |
| · Zulässiger Überdruck: | 220 bar |
| · Motordrehzahl: | 1400 U/min |
| · Anschluss: | 400 V |
| · Leistungsaufnahme: | 8,0 kW |
| · Leistungsabgabe: | 6,3 kW |
| · Netzanschlusskabel: | 7,5 m |
| · Stecker: | CEE 32A |
| · Gewicht: | 62 kg / 65 kg |
| · Maße: | 67 x 43 x 51 cm |

Lieferumfang:

WS-RP 1000 TS oder WSC-RP 1000 TS, Sicherheits-Abschalt pistole, Lanze mit Flachstrahldüse, Hochdruckschlauch 10 m