

# Datenblatt

## Kränzle Hochdruckreiniger

### Kaltwasser WS-RP 1600 TS / WSC-RP 1600 TS



WS-RP (ohne Abdeckung)



WSC-RP (mit Abdeckung)

- Profigerät mit innovativer Reihenpumpe
- Stand- und Wandaggregat
- erstklassige Schwemmwirkung bei hohem Arbeitsdruck

#### Merkmale:

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Kränzle Reihenpumpe
- stufenlose Druckregulierung
- groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
- Stand- und Wandaggregat
- Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung
- Sicherheitsabschaltung
- Ordnungssystem
- Abdeckung aus Edelstahl - optional erhältlich

#### Technische Daten:

- Arbeitsdruck: 30 - 150 bar
- Wasserleistung: 26,7 l/min - 1600 l/h
- Zulässiger Überdruck: 170 bar
- Motordrehzahl: 1400 U/min
- Anschluss: 400 V
- Leistungsaufnahme: 8,0 kW
- Leistungsabgabe: 6,3 kW
- Netzanschlusskabel: 7,5 m
- Stecker: CEE 32A
- Gewicht: 62 kg / 65 kg
- Maße: 67 x 43 x 51 cm

#### Lieferumfang:

WS-RP 1600 TS oder WSC-RP 1600 TS, Sicherheits-Abschalt pistole, Lanze mit Flachstrahldüse, Hochdruckschlauch 10 m