

Datenblatt

Kränzle Hochdruckreiniger Heisswasser therm C 13/180



ohne Schlauchtrommel

mit Schlauchtrommel

- mit Hitze gegen hartnäckigen Schmutz
- optische Flammenüberwachung & Überhitzungsschutz
- Brennerstopp bei Heizölmangel

Merkmale:

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorschaltung
- stufenlose Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- robustes Fahrgestell mit Feststellbremse & abnehmbarer Haube
- Wasserkasten: 3 l Volumen
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Brennstofftank: 25 l
- mit oder ohne komfortabler Schlauchtrommel erhältlich

Lieferumfang:

therm C 13/180 mit oder ohne Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschalt pistole, Lanze mit Flachstrahldüse, Hochdruckschlauch 10 oder 15 m, WassereingangsfILTER

Technische Daten:

- | | |
|--|--------------------|
| · Arbeitsdruck: | 30 - 180 bar |
| · Wasserleistung: | 13 l/min - 780 l/h |
| · Zulässiger Überdruck: | 200 bar |
| · Motordrehzahl: | 1400 U/min |
| · Anschluss: | 400 V |
| · Leistungsaufnahme: | 4,8 kW |
| · Leistungsabgabe: | 4,0 kW |
| · Netzanschlusskabel: | 7,5 m |
| · Gewicht: | 164 kg / 169 kg |
| · Maße | |
| ohne Schlauchtrommel: | 86 x 58 x 97 cm |
| mit Schlauchtrommel: | 86 x 58 x 122 cm |
| · Heißwasserabgabe: | 12 - 80 °C |
| · Dampfstufe: | 150 °C |
| · Heizölverbrauch | |
| max. Heizleistung: | 5,8 kg/h - 6,8 l/h |
| · Heizölverbrauch $\Delta T45^\circ$: | 3,8 / 4,5 kW |
| · Heizleistung: | 60 kW |