

# Datenblatt

## Kränzle Hochdruckreiniger Heisswasser therm C 15/150



ohne Schlauchtrommel



mit Schlauchtrommel

- mit Hitze gegen hartnäckigen Schmutz
- optische Flammenüberwachung & Überhitzungsschutz
- Brennerstopp bei Heizölmangel

### Merkmale:

- Schnellwechsel-Stecksystem D12
- Totalstop-System mit verzögerter Motorschaltung
- stufenlose Druckregulierung
- Reinigungsmittelansaugung
- robustes Fahrgestell mit Feststellbremse & abnehmbarer Haube
- Wasserkasten: 3 l Volumen
- Strömungswächter
- Brennkammervorbelüftung
- Brennstofftank: 25 l
- mit oder ohne komfortabler Schlauchtrommel erhältlich

### Lieferumfang:

therm C 13/180 mit oder ohne Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschalt pistole, Lanze mit Flachstrahldüse, Hochdruckschlauch 10 oder 15 m, WassereingangsfILTER

### Technische Daten:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| · Arbeitsdruck:                        | 30 - 150 bar       |
| · Wasserleistung:                      | 15 l/min - 900 l/h |
| · Zulässiger Überdruck:                | 170 bar            |
| · Motordrehzahl:                       | 1400 U/min         |
| · Anschluss:                           | 400 V              |
| · Leistungsaufnahme:                   | 4,8 kW             |
| · Leistungsabgabe:                     | 4,0 kW             |
| · Netzanschlusskabel:                  | 7,5 m              |
| · Gewicht:                             | 164 kg / 169 kg    |
| · Maße                                 |                    |
| ohne Schlauchtrommel:                  | 86 x 58 x 97 cm    |
| mit Schlauchtrommel:                   | 86 x 58 x 122 cm   |
| · Heißwasserabgabe:                    | 12 - 80 °C         |
| · Dampfstufe:                          | 150 °C             |
| · Heizölverbrauch                      |                    |
| max. Heizleistung:                     | 6,0 kg/h - 7,1 l/h |
| · Heizölverbrauch $\Delta T45^\circ$ : | 4,3 / 5,1 kW       |
| · Heizleistung:                        | 65 kW              |