

Peltor H31

Der Schlanke

Ein bequemer Gehörschützer mit sehr guter Dämmleistung. Die flachen, schlanken Kapseln haben keine überstehenden Teile. Mit geringem Anpressdruck liegen sie dicht am Kopf an. Die breiten, komfortablen Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt, die eine optimale Abdichtung garantiert und auch bei langer Anwendung hohen Tragekomfort bietet. Die Dichtungsringe haben druckausgleichende Lüftungskanäle. Sie sind mit einer speziellen weichen Hygienefolie mit Struktur überzogen.

Modell H31 eignet sich z. B. für die Forstwirtschaft, für Sägewerke und viele andere Industriezweige.



**H31 – Kopfbügel
H31A**
Gewicht 190 g.
Standardausführung.
Farben: Orange und gelb.



**H31 – Nackenbügel
H31B**
Gewicht 175 g.
Geeignet zur Anwendung zusammen mit einem Schutzhelm oder mit anderen Kopfbedeckungen. Farben: Orange und gelb.



**H31 – Helmbefestigung
H31P3***
Gewicht 210 g.
Zur Kombination mit Schutzhelmen. Entspricht den Anforderungen gemäß EN 352-3. Farben: Orange und gelb.

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
*	Mean att. ³	11.2	17.4	29.7	36.2	37.3	34.7	35.7				
H31A 190 g/6.7 Oz. ¹	Stand. dev. ⁴	3.7	3.8	2.5	3.1	3.6	3.2	3.7				
	APV	7.5	13.6	27.2	33.1	33.7	31.5	32.0	33 dB	25 dB	15 dB	27 dB

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
*	Mean att. ³	10.2	17.1	29.0	34.3	37.2	36.6	35.8				
H31B 175 g/6.2 Oz. ¹	Stand. dev. ⁴	2.9	2.9	1.8	2.2	3.7	2.3	4.0				
	APV	7.3	14.2	27.2	32.1	33.5	34.3	31.8	34 dB	25 dB	15 dB	27 dB

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
*	Mean att. ³	11.8	19.2	28.6	34.3	37.7	37.8	38.0				
H31P3* 210 g/7.4 Oz. ¹	Stand. dev. ⁴	3.2	3.8	2.7	1.8	3.8	2.9	1.9				
	APV	8.6	15.4	25.9	32.5	33.9	34.9	36.1	35 dB	26 dB	16 dB	28 dB

Prüfzertifikat ausgestellt von FIOH, Laajaniityntie 1, FIN-01620 Vantaa. ID#0403.
Geprüft und zugelassen gemäß Europannorm EN 352-1:1993/pr EN 352-3.

Ersatzteile/Hygiene

Hygienesatz HY3

Gehörschützer lassen sich durch den Austausch von Dichtungsringen und Dämmkissen einfach und praktisch „renovieren“. Beide Teile sind im Handumdrehen ausgewechselt. Dieser Hygienesatz enthält zwei Dichtungsringe und zwei Dämmkissen. Wir empfehlen, die Teile zweimal pro Jahr auszutauschen.

Clean HY100A

Eine komfortable, hygienische Alternative, als Auflage auf dem Dichtungsring. Besonders geeignet für warme, schmutzige Arbeitsbedingungen oder wenn der Gehörschützer von mehreren Personen benutzt wird. Verpackung mit 100 Einweg-Paaren.