



...mit uns strahlen Sie!



Malerpaket Spezial

IBIX-SYSTEME. Perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen

IBIX Feinstrahlgeräte zeichnen sich aus durch:

Gezielte Entfernung von Schmutzschichten ohne Abtrag der originalen Oberfläche, dank vielfältiger Möglichkeiten durch die Steuerung der Arbeitsparameter, z.B. Arbeitsdruck, Strahlmittelmenge, Größe und Art der Düsen, sowie Abstand der Düse zur Oberfläche. Geringes Eigengewicht und schlanke Bauweise der Feinstrahlgeräte, IBIX 3 ermöglichen den Einsatz auch in schwer zugänglichen und engen Lagen.



Malerpaket Spezial

Gesamtpreis 2.499,00 € zzgl. MwSt.
***Kompressor optional incl. 5 m DN 10 Druckluftschlauch: 1.400,00 € zzgl. MwSt.**

Klein! Kompakt! Leistungsstark!

Bestehend aus:
 IBIX 3 Feinstrahlgerät, 3 mm zyl. Düse, 2,5 mm Venturidüse, Luftrockner LT 1, Druckluftschlauch HD 5 m DN 10

IBIX 3



Technische Daten	IBIX 3
Luftdruck	0-8 bar
Luftschlauch	3/8"
Schlauchlänge	3 Meter
Tankvolumen	3 Liter
Standard-Düse	3,0 mm zyl.
Flächen-Düse	2,5 mm Vent.
Gewicht (Tank leer)	10 kg
Mind.-Luftbedarf	300 l/min.
Maße.	H: 500 mm B: 235 mm T: 300 mm

KOMPRESSOR IB500

Technische Daten

Motor	Viertaktmotor Loncin
Lärmentwicklung	86 dB(A)
Luftliefermenge	500 l/min
Max. Druck	10 bar
Gewicht	98 kg
Maße cm	70x75x75cm



LUFTTROCKNER LT1



Technische Daten

Luftdruck max. in Bar	14
Luftmenge l/min.	700
Leistungsaufnahme kW	-
Gewicht (leer) kg	12
Länge mm	580
Breite mm	235
Höhe mm	330