

Datenblatt

SOLA-TECS C Hochdruckschlauchtrommel

STH-150 / STH-250



STH-150



STH-250



**optional
mit Fahrwagen erhältlich**

Merkmale STH-150 / 250

- robuste Edelstahltrommel
- kompakt, wendig, mit extra großen Laufrollen
- justierbare Handkurbel
- für die Aufnahme von bis zu 100 / 200 m HD-Schlauch (NW6)

Technische Daten:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| · Material: | Edelstahl |
| · Druck max: | 300 bar |
| · Temperatur max.: | 90°C |
| · Tragkraft max.: | 100 kg |
| · Schlauchlänge NW 6 max.: | 100 m / 200 m |
| · Schlauchlänge NW 8 max.: | 75 m / 125 m |
| · Schlauchlänge NW 10 max.: | 50 m / 100 m |

- | | |
|--------------------------|--|
| · Maße: | 46 x 45 x 46 cm / 48 x 46,5 x 51,5 cm |
| · Gewicht: | 5 kg / 11 kg |
| · Maße mit Fahrwagen: | 80 x 57 x 115 cm/ 65 x 70 x 117,5 cm |
| · Gewicht mit Fahrwagen: | 19 kg / 20 kg |
| · Anschluss: | M 22 x 1,5 AG |

Lieferumfang:

Hochdruckschlauchtrommel STH-150 oder STH-250 mit ohne oder Fahrwagen