

Datenblatt

SOLA-TECS C HD Aggregat



- **leisestes Profigerät seiner Klasse**
- **stufenlose Druckregulierung**

Merkmale:

- für professionellen Dauereinsatz konzipiert
- Totalstop-System zur Entlastung der Hochdruckpumpe
- handliche, platzsparende & kompakte Bauform
- langsam laufender, leiser & langlebiger Elektromotor
- ergonomisch geformter Tragegriff
- Ein-/ Ausschalter mit Motorschutz
- Öleinfüllstützen
- groß dimensioniertes Edelstahlmanometer
- Druckregelventil/ Sicherheitsventil mit stufenloser Druckregulierung
- Wassereingang mit Filter

Technische Daten:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| · Betriebsdruck: | 30 - 130 bar |
| · Überdruck max: | 145 bar |
| · Temperatur max: | 60°C |
| · Wasserleistung: | 11 l/min |
| · Ansaughöhe: | 1,0 m |
| · Elektr. Anschluss: | 230 V ~ 13,5 A |
| · Leistungsaufnahme: | 2,9 kW |
| · Leistungsabgabe: | 2,2 kW |
| · Gewicht: | 26 kg |
| · Maße: | 50 x 24 x 32 cm |

Lieferumfang:

SOLA-TECS HD Aggregat, Sicherheits-Spritzpistole, Sprühdüse mit Regel- und Hochdruckdüse, Stahlgewebe-Hochdruckschlauch